

お客様各位

株式会社日之出電機製作所
営業部
TEL:03-3860-8661
FAX:03-3860-8660

弊社速断ヒューズ(LKシリーズ)端子変更のお知らせ

拝啓

貴社ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、日頃ご愛顧頂いております弊社速断ヒューズの一部ラインナップであるLKシリーズにつきまして、端子変更がございますので、下記にご案内申し上げます。

今後とも変らぬご愛顧、お引き立ての程宜しくお願い申し上げます。

敬具

－ 記 －

1. 対象品名

25LK シリーズ

・25LKA(20～100A)、25LKB(100～350A)

66LK シリーズ

・66LKA(20～75A)、66LKB(100～300A)

及び各警報ヒューズ付き末尾に“SB or ST”が記載されている上記シリーズの型式。

2. 変更内容

・ヒューズ端子部の変更(外形図は別紙リストをご参照下さい。)

・その他

| 項目 | 新端子LKシリーズ | 備考 |
|----------------------|---|---|
| 型式 | 変更なし | — |
| 製品仕様 (電気的特性・環境試験) | 変更なし | 端子自体はすでに別シリーズで実績がある端子です |
| 外形図・寸法 | 別紙をご参照ください | 取付ピッチは互換となっております |
| 材料成分 使用材料 | 特に追加となる材料は御座いません。 使用材料はすべて欧州RoHS対応品です。 | 端子材料自体はすでに別シリーズで実績がある端子材料です。 |
| 規格 | UL規格・TUV規格は 新端子にて追加認証済みです。 | UL規格: 25LKシリーズのみ(66LKシリーズは未取得です。) TUV規格: 25LKシリーズの一部ラインナップのみ 25LKA(20、30、50、75、100A) 25LKB(100、150、200、260、300、350A) |

3. 変更時期

2013年1月頃出荷分より予定

※別途弊社から直接通知させて頂きましたお客様へは、初ロット目の計画が立ち次第連絡差し上げます。

誠に恐縮でございますが、何卒事情ご賢察の上、ご理解ご対応宜しくお願い致します。

以上

25LKシリーズ比較リスト

| 型式 | 外形図 | |
|-----------|-----|------|
| 標準品 | 従来品 | 新端子品 |
| 25LKA20B | | |
| 25LKA30B | | |
| 25LKA40B | | |
| 25LKA50B | | |
| 25LKA60B | | |
| 25LKA75B | | |
| 25LKA100B | | |
| 標準品 | 従来品 | 新端子品 |
| 25LKB100B | | |
| 25LKB125B | | |
| 25LKB150B | | |
| 25LKB175B | | |
| 25LKB200B | | |
| 25LKB225B | | |
| 標準品 | 従来品 | 新端子品 |
| 25LKB260B | | |
| 25LKB300B | | |
| 25LKB350B | | |

※ はTUV認証品です。

66LKシリーズ比較リスト

| 型式 標準品 | 外形図 | |
|-----------|-----|------|
| | 従来品 | 新端子品 |
| 66LKA20 | | |
| 66LKA30 | | |
| 66LKA40 | | |
| 66LKA50 | | |
| 66LKA60 | | |
| 66LKA75 | | |
| 標準品 | 従来品 | 新端子品 |
| 66LKB100 | | |
| 66LKB125 | | |
| 66LKB150 | | |
| 66LKB175 | | |
| 66LKB200 | | |
| 標準品 | 従来品 | 新端子品 |
| 66LKB235 | | |
| 66LKB260 | | |
| 66LKB300 | | |